

LUB PROTECT MRP

Protección temporal de piezas metálicas contra la corrosión y la oxidación ambiental.

DESCRIPCION

Aceite anticorrosivo formulado a partir de bases parafínicas altamente refinados, disolventes y aditivos especiales, anticorrosivos, detergentes y dispersantes.

APLICACIONES

- Protección de piezas de acero que deban de estar almacenadas antes de posteriores tratamientos o montajes.
- Neutraliza las partículas ácidas de posibles tratamientos anteriores.
- La duración de la protección estimada en interiores es de 6 a 12 meses según humedad relativa.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

DETERMINACION	NORMA	Unidades	TIPICO
ASPECTO			Liq rojo transp
DENSIDAD (15°C)	ASTM D1298	g/ml	0.78
Viscosidad a 40 °C	ASTM D-445	cSt	3.2-4.2
Cámara de humedad	DIN 50017	Días	12
Camara de niebla salina	E-20130/1	Horas	24
Poder cubriente		M2/Kg	60-90

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Esta ficha técnica y la información que contiene se consideran exactas en la fecha de su impresión.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.